

راهنمای وب سرویس Contacts

آدرس وب سرویس:

<http://api.payamak-panel.com/post/contacts.asmx> برای کد نویسی دات نت

<http://api.payamak-panel.com/post/contacts.asmx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

متد AddGroup؛ جهت اضافه کردن گروه جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود.

| پارامتر های ورودی | | |
|-------------------|-------------|--|
| نام پارامتر | نوع پارامتر | توضیحات |
| UserName | String | نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه |
| Password | String | کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه |
| GroupName | string | نام گروه موردنظر جهت اضافه شدن |
| Descriptions | String | شرح |
| Showtochilds | Bool | جهت نمایش اطلاعات گروه به کاربران زیر مجموعه true و جهت عدم نمایش false استفاده شود. |
| مقدار بازگشتی | | |
| ReturnValue | Int | 0: نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد. 1: ثبت گروه موردنظر و درج در دفترچه تلفن |

متد AddContact؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود.

| پارامتر های ورودی | | |
|-------------------|-------------|--|
| نام پارامتر | نوع پارامتر | توضیحات |
| UserName | String | نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه |
| Password | String | کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه |
| GroupIds | string | Id مربوط به گروهی که کاربر قرار است در آن گروه ثبت نام شود. (این کد در بخش گروه های دفترچه تلفن، قبل از عنوان گروه درج گردیده است.) |
| FirstName | String | نام |
| LastName | String | نام خانوادگی |
| NickName | String | نام مستعار |
| Corporation | String | نام شرکت |
| MobileNumber | String | شماره موبایل |
| Phone | String | تلفن ثابت |
| Fax | String | شماره فکس |
| Birthdate | DateTime | تاریخ تولد |
| Email | String | آدرس ایمیل |
| Gender | Byte | جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مؤنث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود) |
| Province | int | کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند) |
| City | int | کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند) |
| Address | String | آدرس |
| PostalCode | String | کد پستی |
| AdditionalDate | DateTime | تاریخ مناسب اضافی (برای خالی رها کردن از MaxValue استفاده شود) |
| AdditionalText | String | متن اضافی |
| Descriptions | String | شرح |
| مقدار بازگشتی | | |
| ReturnValue | Int | 0: عدم ثبت اطلاعات کاربر 1: ثبت اطلاعات کاربر و درج در دفترچه تلفن |

متد **CheckMobileExistInContact**؛ جهت بررسی موجود بودن شماره در دفترچه تلفن

| پارامترهای ورودی | | |
|------------------|-------------|---|
| نام پارامتر | نوع پارامتر | توضیحات |
| UserName | String | نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه |
| Password | String | کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه |
| MobileNumber | string | شماره موبایل موردنظر جهت بررسی |
| مقدار بازگشتی | | |
| ReturnValue | Int | 1- نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد. 0: شماره در دفترچه تلفن موجود نمی باشد. 1: شماره در دفترچه تلفن موجود است. |

متد **GetContacts**؛ جهت دریافت اطلاعات دفترچه تلفن استفاده می شود.

| پارامترهای ورودی | | |
|------------------|-------------|--|
| نام پارامتر | نوع پارامتر | توضیحات |
| UserName | String | نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه |
| Password | String | کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه |
| GroupId | Int | آی دی مربوط به گروه موردنظر |
| Keyword | String | واژه یا شماره موردنظر جهت جستجو |
| From | Int | شماره ردیف |
| Count | Int | تعداد درخواستی |
| مقدار بازگشتی | | |
| ReturnValue | Gridlist[] | خروجی لیستی از کلاس contacts می باشد که اطلاعات مربوط به واژه جستجو شده را نمایش می دهد. |

متد **GetGroups**؛ جهت دریافت اطلاعات گروه ها استفاده می شود.

| پارامترهای ورودی | | |
|------------------|-------------|--|
| نام پارامتر | نوع پارامتر | توضیحات |
| UserName | String | نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه |
| Password | String | کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه |
| مقدار بازگشتی | | |
| ReturnValue | list[] | خروجی لیستی از کلاس Groups می باشد. |

متد **ChangeContact**؛ جهت ویرایش مخاطب استفاده می شود.

| پارامترهای ورودی | | |
|------------------|-------------|---|
| نام پارامتر | نوع پارامتر | توضیحات |
| UserName | String | نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه |
| Password | String | کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه |
| contactId | int | شناسه مخاطب مورد نظر |
| MobileNumber | string | شماره موبایل |
| FirstName | String | نام |
| LastName | String | نام خانوادگی |
| NickName | String | نام مستعار |
| Corporation | String | نام شرکت |
| Phone | String | تلفن ثابت |
| Fax | String | شماره فکس |
| Email | String | آدرس ایمیل |
| Gender | Byte | جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مؤنث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود) |
| Province | int | کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند) |
| City | int | کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند) |
| Address | String | آدرس |

| | | |
|--|--------|----------------|
| کد پستی | String | PostalCode |
| متن اضافی | String | AdditionalText |
| شرح | String | Descriptions |
| 0 فعال ، 1 غیر فعال - پیشنهاد می گردد این گزینه را 1 قرار دهید که وضعیت تغییری نکند. | int | ContactStatuse |
| مقدار بازگشتی | | |
| 1: با موفقیت ویرایش گردید. 0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. | Int | ReturnValue |

متد RemoveContact؛ جهت حذف مخاطب استفاده می شود.

| پارامتر های ورودی | | |
|----------------------|-------------|--|
| نام پارامتر | نوع پارامتر | توضیحات |
| UserName | String | نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه |
| Password | String | کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه |
| MobileNumber | string | شماره موبایل |
| مقدار بازگشتی | | |
| ReturnValue | Int | 1: با موفقیت حذف گردید. 0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. -1: شماره موبایل در دفترچه تلفن موجود نمی باشد. |

متد GetContactEvents؛ جهت دریافت اطلاعات مناسبیت های فرد مورد نظر استفاده می شود.

| پارامتر های ورودی | | |
|----------------------|-------------|---|
| نام پارامتر | نوع پارامتر | توضیحات |
| UserName | String | نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه |
| Password | String | کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه |
| ContactId | Int | کد شخص که می توان آنرا از طریق متد GetContacts بدست آورد. |
| مقدار بازگشتی | | |
| ReturnValue | Gridlist[] | فهرست مناسبیت های درج شده شخص مورد نظر |